



Specifications

45-05

ISO 10582:2017 Heterogeneous PVC	GB	DE	ES	FR	NL	IT	Classic 45-05
ISO 24340:2006	Thickness of the wear layer	Stärke Nutzschrift	Espesor capa de uso	Épaisseur de couche d'usure	Dikte van de slijtlaag	Spessore dello strato di usura	0.55mm + Polyurethane
ISO 24346:2006	Overall thickness	Gesamtstärke	Espesor total	Épaisseur totale	Totale dikte	Spessore totale	4.5mm
ISO 23997:2008	Weight	Gewicht	Peso	Poids	Gewicht	Peso	+/- 8.490 kgs/m ²
ISO 23999:2008	Dimensional stability (average value)	Dimensionsstabilität (Durchschnittswert)	Estabilidad dimensional (valor promedio)	Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne)	Dimensionale stabiliteit (gemiddelde waarde)	Stabilità dimensionale (valore medio)	✓
	In longitudinal direction (%):	In Längsrichtung (%):	En dirección longitudinal (%):	En direction longitudinale (%):	In lengterichting (%):	In direzione longitudinale (%):	+0.05
	In cross direction (%):	In Querrichtung (%):	En dirección transversal (%):	Dans la direction transversale (%):	In dwarsrichting (%):	In direzione incrociata (%):	0.00
ISO 24343-1:2012	Residual indentation	Resteindruck	Resistencia al punzonado	Indentation résiduelle	Restindruk	Rientranza residua	0.05mm
ISO 4918:2016	Castor chair test	Stuhllistentest	Prueba de silla de ruedas	Test de chaise roulette	Rolstoeltest	Test della sedia a rotelle	✓
ISO 105-B02:2013	Colour fastness to artificial light	Lichtechtheit (Xenotest)	Resistencia del color a la luz artificial	Solidité des couleurs à la lumière artificielle	Kleurvastheid bij kunstlicht	Solidità del colore alla luce artificiale	6-8 Dependent on design
ISO 10582:2017	Usage category	Beanspruchungsklasse	Categoría de uso	Catégorie d'utilisation	Gebruikscategorie	Categoria di utilizzo	23 - Heavy Domestic use 33 - Heavy Commercial use
EN 1081:1998	Electrical resistance	Elektrischer Widerstand	Resistencia eléctrica	Résistance électrique	Elektrische weerstand	Resistenza elettrica	
	Method A, vertical resistance	Verfahren A – für Durchgangswiderstand R1	Método A resistencia vertical	Méthode A, résistance verticale	Methode A, verticale weerstand	Metodo A, resistenza verticale	1.8x10 ¹³ Ω
	Method C, horizontal resistance	Verfahren C – für Oberflächenwiderstand R3	Método C, resistencia horizontal	Méthode C, résistance horizontale	Methode C, horizontale weerstand	Metodo C, resistenza orizzontale	5.3x10 ¹² Ω
EN 1815:2016, method A	Static electrical propensity (anti-static)	Elektrostatisches Verhalten (antistatisch)	Propensión eléctrica estática (antiestática)	Propension électrique statique (antistatique)	Statische elektrische neiging (antistatisch)	Propensione elettrica statica (antistatica)	Rubber sole: 0.2kV
EN 13893:2002	Slip resistance	Rutschhemmung	Resistencia al deslizamiento	Antidérapant	Slipweerstand	Resistenza allo scivolamento	0.5 µp
ISO 8302:1991 EN 12667:2001	Thermal resistance (thermal conductivity)	Thermischer Widerstand (Wärmeleitfähigkeit)	Resistencia térmica (conductividad térmica)	Résistance thermique (conductivité thermique)	Thermische weerstand (thermische geleidbaarheid)	Resistenza termica (conducibilità termica)	0.017m ² K/W
ISO 26987:2008	Staining and resistance to chemicals	Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	Tinción y resistencia a productos químicos	Coloration et résistance aux produit chimiques	Kleurig en weerstand tegen chemicaliën	Colorazione e resistenza agli agenti chimici	Class 0 - Good
EN ISO 10140-1 - 5:2010 EN ISO 717 - 2:2013	Impact sound insulation	Trittschalldämmung	Aislamiento acústico de impacto	Isolation phonique d'impact	Impact geluidsisolatie	Isolamento acustico	ΔL _w 5dB
EN ISO 354:2003	Sound absorption	Schallabsorption	Absorción de sonido	Absorption sonore	Geluidsabsorptie	Assorbimento acustico	αw 0.05
EN 13501-1:2007 + A1:2009	Classification of burning behaviour	Brandverhalten	Comportamiento al fuego	Comportement à la combustion	Brandgedrag	Comportamento alla combustione	Bfl - s1
ISO 10582:2017 Annex C	Opening between floor panels	Öffnung zwischen Dielen	Apertura entre lamas del pavimento	Ouverture entre les panneaux de plancher	Opening tussen vloerpanelen	Apertura tra i pannelli del pavimento	0.03
ISO 10582:2017 Annex C	Height difference between floor panels	Höhenunterschied zwischen Dielen	Diferencia de altura entre lamas del pavimento	Différence de hauteur entre les panneaux de plancher	Hoogteverschil tussen vloerpanelen	Differenza di altezza tra i pannelli del pavimento	0.01
ISO 10582:2017 Annex D	Determination of locking strength	Bestimmung der Verriegelungsfestigkeit	Determinación de la fuerza de bloqueo	Détermination de la résistance au blocage	Bepaling sterkte van de klikverbinding	Determinazione della forza di bloccaggio	Long side: (kN/m) 8.7 Short side (kN/m) 4.3
	Underfloor heating	Fußbodenheizung	Calefacción para suelo radiante	Chauffage par le sol	Vloerverwarming	Riscaldamento a pavimento	28°C



Solcora
by mFLOR.